

CASA30100

Eycasa Draadloos deur & video intercom

Het Eycasa–videodeurstation biedt een intercom inclusief deuropener en geïntegreerde videocamera voor dag en nacht. Het is de ideale aanvulling op een Eycasa–deurintercom als er bijv. een tweede deur moet worden beveiligd. Per basisstation kunnen max. 2 deurstations worden geïntegreerd, d.w.z. aan een deurintercom (basisstation + 1 deurstation) kan één extra deurstation worden toegevoegd. Veiligheid & comfort in één pakket: spreken in twee richtingen, deur openen, videobewaking. Eycasa is meer dan een intercom: hij laat zien wie er voor de deur staat, biedt de mogelijkheid via het basisstation of maximaal 3 mobiele stations te communiceren en de deuropener te bedienen. Eenvoudige installatie, ideaal om achteraf in bestaande installaties te integreren. Het deurstation kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd. Daarbij kunnen de aansluitingen van een vorige intercom worden gebruikt. De stroomaansluiting vindt plaats op een aanwezige veiligheidstransformator; het apparaat werkt ook op batterijen. Verder is er geen bedrading nodig: het volledige systeem is gebaseerd op draadloze componenten. Beperkingen. Voor de werking van het deurstation is een Eycasa–basisstation nodig. Het deurstation kan niet alleen worden gebruikt.



Product highlights:

- Deurstation voor de uitbreiding van een draadloze deurintercom Eycasa
- 3 in 1: spreken/luisteren, videobeeld en deuropener
- Resolutie videobeeld: 640 x 480 pixels bij 20 beelden/seconde
- Veilige draadloze overdracht van beeld en geluid aan een Eycasa–basisstation
- Installatie in overdekte buitenruimtes (IP 55)
- Gebruik met veiligheidstransformator
- Ideaal om achteraf in bestaande installaties te integreren

Your Partner:**Complete
Beveiliging.nl****Complete Beveiliging**
Kleine Woerdlaan 7
2671CA Naaldwijk

info@completebeveiliging.nl

CASA30100

Eycasa Draadloos deur & video intercom

Technical Data				
Max. bedrijfstemperatuur	-10 – +50	°C	Microfoon	Geïntegreerd
Voedingsspanning DC	12 – 24	V	montage	Opbouw
Breedte	135	mm	Relaisuitgangen	2 (potentiaalvrij, NO)
Lengte	32	mm	Videocompressie	MPEG-4
Energieverbruik	Max. 800	mA	Luidsprekers	8 ohm, 2 W x 1
Nettogewicht	0,6	kg	Frequentie video	2,4 GHz
Beschermingsklasse IP	IP54		Modulatie video	FHSS+GFSK
Voedingsspanning AC	12 – 24	V	Gegevenssnelheid video	2 Mbps
Hoogte	315	mm	Zendvermogen video	13,5 dBm
Alarmering	Deurbelsignaal aan basisstation		Gevoeligheid video	-82 dBm
Aansluitbare apparaten	Eycasa basisstation		Frequentie audio	1,9 GHz
Resolutie	640 x 480 pixels (VGA)		Modulatie audio	TMDA
Uitlijning	Horizontaal of verticaal		Zendvermogen audio	< 20 dBm
Batterijtype	6 x AA 1,5V (CASA30150)		Gevoeligheid audio	-82 dBm
Bedrijfsmodus	Permanente voedingsspanning of op batterijen		Proximiteitsleutel	Tot 10 sleutels kunnen ingelezen worden
Beeldopnemer	1/4" CMOS		Gegevenssnelheid audio	64 Kbps
Beeldfrequentie	20 fps	fps	Aantal IR-LED's	8 IR-LED's
Brandpuntsafstand	2,5 mm		IR-afstraalhoek	120 °
Draadloze reikwijdte	30 (afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden) 30			
Horizontale beeldhoek	120	°		
IR-bereik	Ca. 1,5	m		
IR-draaifilter	Nee			
Max. levensduur van de batterij	0,5 (bij gebruik van CASA30150)			

Your Partner:

Complete Beveiliging
 Kleine Woerdlaan 7
 2671CA Naaldwijk

info@completebeveiliging.nl